



CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 001/2024

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: **Aquisição de equipamentos mobiliários para suprir as necessidades do Complexo Municipal de Saúde.**

Período para apresentação da proposta: de 18/01/2024 a 24/01/2024.

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail: consultapublica@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	
E-mail institucional:	
E-mail pessoal:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:
CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:
Fone:	Fax:

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Aquisição de equipamentos mobiliário para atender às necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Cajamar, visa como objetivo suprir as necessidades do Complexo Municipal de Saúde.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Autorização de fornecimento

2 - JUSTIFICATIVA

Tal necessidade se dá através Ata de Registro de Preços visando a necessidade de aquisição de Equipamentos. O complexo Municipal de Saúde será composto por quatro pavimentos, que irá proporcionar mais facilidade no acesso ao acompanhamento de especialidades, visto que, os atendimentos serão centralizados em um único endereço. Além das especialidades, a Central de Ambulâncias Municipal ficará no local e o último andar passará a ser a sede da Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade contará com atendimentos de especialidades e Centro de Apoio Diagnóstico a Oncologia.

O Complexo de Saúde de Cajamar contará com diversos atendimentos especializados. O serviço abrigará inúmeras atividades de saúde

3 – ESPECIFICAÇÃO

Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências:

a) dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser de "PRIMEIRA QUALIDADE".

b) caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados pela equipe de apoio

quanto à qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome no mercado nacional.

C). Com garantia de no mínimo 12 meses.

QTD	EQUIPAMENTOS	DESCRIPTIVOS
3	Adipometro	Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 90 mm, pressão: cerca de 10 g,mm ² , tolerância: tolerância até 0,5 mm
13	Andador Adulto	ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS
13	Andador infantil	Altura ajustável para garantir o encaixe adequado e acomodar o crescimento futuro. Trava da roda giratória ativada por pedal com um “clique” audível, para maior e fácil controle. Rodas traseiras unidirecionais liga / desliga evita que o usuário caminhe para trás. Simples de desativar quando a marcha do usuário melhorar. Punhos sem látex com extremidades flangeadas reduzem a tensão nas mãos do usuário. Dobra-se facilmente para armazenamento e transporte compactos.
01	Aparelho de Biofeedback Uroginecológico	Bivolt 100/240V 50/60Hz; 1 saída para 2 canais independentes em amplitude; Potência de entrada: Consumo máx.: 30 VA; Timer: Variável de 1 a 60 minutos (Steps de 1 min.) com contagem regressiva; Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (L x P x A cm); Garantia 12 meses. Dispor dos seguintes acessórios 1 Sonda Anal de látex para biofeedback; 1 Sonda Anal de látex para biofeedback; 1 Sonda vaginal de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda vaginal pequena de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda anal de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda intravaginal/intraa-anal de teflon para eletroestimulação; 1 Torre de Bargraph para medição da força de contração perineal



4	Aparelho de Luz Infravermelho	Aparelho Infravermelho, Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0,56x0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz, Refletor de alumínio anodizado, Regulável na altura, Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Acompanha lâmpada de 150w. (110 ou 220 Volts)
4	Aparelho de ondas de choque	EQUIPAMENTO TERAPIA MÉDICA, MÉTODO POR ONDAS DE CHOQUE RADIAL, MODO DE EMISSÃO EMISSÃO DE CHOQUE ÚNICO, CONTÍNUO E RAJADAS, TIPO MONITOR TELA LCD SENSÍVEL AOTOQUE, COMPONENTES APLICADOR, TRANSMISSORES MULTIFOCALIS E FOCAL, COMPONENTES ADICIONAIS CANETA, CHAVES, FRASCO DE GEL, MODELO* PORTÁTIL
07	Aparelho para Fisioterapia das mãos	Estrutura incolor/branco, Ogiva Azul, Resistência baixa, Material: Q.S.P. 100% Silicone, Tamanho: único compatível com uma mão adulta
04	Aquecedor Portátil de Ambiente	AQUECEDOR DE AR 1500W/2000W 127V/220v, MULTIFUNCIONAL: 2 NÍVEIS PARA AQUECIMENTO E CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, FUNÇÃO VENTILAÇÃO, PORTÁTIL, LÂMPADA-PILOTO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TOMADA 20 AMPERES, ALÇA PARA TRANSPORTE, 2 NÍVEIS DE AQUECIMENTO, TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA
30	Ar Condicionado 12.000 BTU	TIPO: SPLIT, CAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUs, FRIO, 110V/220V(CONFORME SOLICITAÇÃO)
15	Ar Condicionado 18.000 BTU	TIPO: SPLIT, CAPACIDADE/CICLO: 18.000 BTUs, FRIO, 110V/220V(CONFORME SOLICITAÇÃO)
130	Ar Condicionado 9.000 BTU	TIPO: SPLIT, CAPACIDADE/CICLO: 9.000 BTUs, FRIO, 110V/220V(CONFORME SOLICITAÇÃO)
10	Argolas Natação lastro- kit	KIT de 4 Argolas de 19 cm de diâmetro (7,5 polegadas), 4 Cores, Saco para guarda



60	Armário de Aço Fechado 2 Portas	Armário de Aço Fechado 2 Portas, 4 Prateleiras, com Maçaneta e chaves, Aço PA120, Chapa 24, Cor Cinza, Medidas aprox. 198x120x40 cm
100	Armario Fechado em Madeira, Cor Bege	Armário Alto Fechado Em Mdf, 160x70x35cm, Com 2 Portas Com Fechadura E 4 Prateleiras Internas Reguláveis, Confeccionado Em Mdf De 15mm De Cor Bege e Acabamento Com Fita De Borda Melamínico E Ponteiras
34	Armário Roupeiro de aço com 16 portas	Armário Roupeiro de aço com 16 portas com Pitão, Cor Cinza, Medidas aproximadas 193,0x139,0x40,0cm, Capacidade de 15 Kg por vão, confeccionado em chapa de aço nº 26, Com Furação para Ventilação, Reforço Interno por Porta
65	Armário Vitrine com 2 Portas	Porta com fechadura cilíndrica, Fundo e teto em chapa de aço esmaltado epóxi, Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com 04 Prateleiras de vidro, Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, Porta e laterais de vidro cristal de 3mm Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,65 m, Cor Bege
6	Armários Fechados em Madeira, Cor Preta	Armário Alto Fechado Em Mdf, 160x70x35cm, Com 2 Portas Com Fechadura E 4 Prateleiras Internas Reguláveis, Confeccionado Em Mdf De 15mm De Cor Preto e Acabamento Com Fita De Borda Melamínico E Ponteiras
2	Aspirador de pó e líquido 2.400 watts 75 litros	Potência de 2400 watts, tanque de inox 75 litros, indicado para aspiração de grandes quantidades de resíduo, Mangueira de descarte para líquidos e tanque, Conjunto de acessórios completo para sólidos e líquidos com mangueira de 2,5 metros, Prolongadores em aço inox, Rodo para líquidos, Rodo para sólidos, Escova redonda, Filtro cônico poliéster, Bocal para canto, Suporte para acessórios no carrinho, Filtro poliéster lavável, Alta produtividade na aspiração: 300 m ³ /h, Alta poder de vácuo: 2240 mmHO, Rodas traseiras largas facilitam o transporte, Rodízio frontal com trava, 220V
5	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Aspirador Cirúrgico de Secreções é indicado para diversas situações, tais como: Procedimentos Cirúrgicos, Aspiração de



		fluidos, sangue e materiais durante cirurgias para manter a área de trabalho desobstruída e garantir eficácia nos procedimentos, Não estéril / Autoclavável: Frasco (121 °C), aparelho desinfetável com álcool 70%, Registro Anvisa, Potência mínima 186 W, Rotação mínima 3.500 RPM, Vácuo ajustável: 0 a 760 mmhg, escala interna 0 a 30 polhg, escala de 0 a 100 kpa. Com válvula reguladora, Frasco coletor: 1L - fechamento hermético e plástico inquebrável, Vazão: 15 L/min. a 100 L/min, Pressão de aspiração: 27 pol./Hg, 110V / 220V (conforme solicitação)
4	Autoclave 75 Lt	Produto com registro na Anvisa, Fabricado em conformidade com a norma internacional ISO:13485, Esterilização garantida por vapor saturado, Capacidades: 75 litros, Câmaras em aço inoxidável AISI 304, Tensão Bivolt Automática, digital micro processada, painel com indicações visuais e sonoras, Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra, Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel, potência 2000W, Cor Bege ou Branca
10	Autoclave Odontológica 42 LT	Produto com registro na Anvisa, Fabricado em conformidade com a norma internacional ISO:13485, Esterilização garantida por vapor saturado, Capacidades: 42 litros, Câmaras em aço inoxidável AISI 304, Tensão Bivolt Automática, digital micro processada e painel com indicações visuais e sonoras, Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra, Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel, potência 1100W, Cor Bege ou Branca
50	Balança Antropométrica Adulto	Capacidade 200 kg, Carga Mínima 2 Kg, Divisão 100 g, Display com 06 dígitos em LED vermelho ou LCD com backlight, Teclado membrana em policarbonato de alta resistência, Função: TARA até a capacidade máxima da balança, Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt), Plataforma e coluna de aço carbono, Base em aço carbono, acabamento bicromatizado, Pés reguláveis em borracha sintética, Tapete antiderrapante, Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm, bateria interna, Pintura: Epóxi na cor branca, Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.



20	Balança Digital Portátil	Capacidade 200KG, Zera Automaticamente, Sensores de Alta Precisão, Visor LCD de grandes dimensões, Plataforma em vidro temperado 8mm de alta resistência, Acionamento por toque, Desligamento Automático, Alimentação: 01 baterias
13	Balança pediátrica	Display LCD com backlight, Pés com regulagem de altura, Função tara, Fonte de energia, Capa almofadada, Capacidade: 25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg, Alimentação: Fonte automática Entrada: 90-250VAC, Display operador: LCD (cristal líquido), Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a norma EB-2062), Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade, Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite passagem descontando o peso de travesseiros, fraldas cobertores, etc, Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação, Pés antiderrapantes em borracha sintética
02	Baropodometro	BAROPODÔMETRO, MODELO COMPUTADORIZADO, TIPO PLATAFORMA PLATAFORMA MÍNIMO 4000 SENSORES, TIPO OPERAÇÃO TEMPO REAL, CENTRO DE FORÇA, ÁREA DE CONTATO, TIPO SISTEMA SOFTWARE, IMAGENS 3D, USB, TIPO DE ANÁLISE ANÁLISE DE PRESSÃO PLANTAR ESTÁTICA E DINÂMICA
5	Bastão em EVA para Piscina	Material EVA, Diâmetro 19 cm, Comprimento 1 metro, Peso submerso de 6 kg
5	Bastão em EVA para Piscina 2 Kg	Material EVA, Diâmetro 19 cm, Comprimento 1 metro, Peso submerso de 2 kg
25	Bebedouros Industrial 100 LT	Bebedouro, Inox, Voltagem: 127 Volts, Reservatório de água 100 litros, 2 Torneiras Geladas e 1 Torneira Natural, Termostato Regulável com 7 níveis de temperatura, Reservatório interno: Polipropileno atóxico, Compressor hermético 1/6 HP ou superior



		de potência, Aparador em aço inox 430 com dreno (saída) esgoto, Pés niveladores Reguláveis, Filtro 5", Capacidade de refrigeração mínima de 30 litros por hora
15	Beliches 2 Lugares,	Beliche com Estrado madeira tratada, Escada de dois degraus madeira, podendo ser montada em duas posições, Lateral de proteção para cama superior para Colchão de Solteiro 0,88 padrão, Cor Jequitibá ou similar, Medidas aproximadas: 154 cm X 92,5 cm X 198 cm, Madeira maciça Montagem em Parafusos, Suporta 120 Kg(cada cama), Tamanho: Para colchões de solteiro: 0,88m (Solteiro)
4	Bicicleta Horizontal	Moderno Painel Scan com informações de tempo, velocidade, distancia, calorias, odômetro e pulso, Sistema de funcionamento: movimentos suaves, silenciosos, sem impacto ou trancos, Sensor cardíaco: Permitindo ao usuário medir em tempo real seus batimentos cardíacos, Controle de carga com 8 níveis de intensidade. (Intenso, moderado e Leve), Confortável assento ergonômico com ajuste de distância, Pedais com cinta para os pés, Guidão ergonômico e emborrachado com regulagem de ângulo, modelo silencioso, Material: Aço reforçado e ABS, Medidas mínimas de 147 x 60 x 106 cm (C x L x A), Peso máximo do usuário: 200 kg, Altura recomendada de usuários: De 1,30 a 2,00 mt
100	Biombo	Produto confeccionado em aço inox, Articulado, 2 Partes, Pés com rodízios de 2" na cor preta, Cortinas em Tecido Bege ou branco, Dimensões aproximadas: 50x125cm (aberto) / 66cm (fechado) x177cm (Profundidade x Largura x Altura);
4	Bipap	Possuir Anvisa, Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt), Nível de ruído: < 30 dBA, Bolsa de Transporte, Cabo e Fonte de energia, Traqueia simples, Filtro de barreira, Umidificador, Cartão SD de memória, Manual do fabricante, Modo de funcionamento: Binível Automático, Intervalo de pressão: Pressão de 4–25 cm H2O, Modo de ventilação: CPAP, S, Auto S, Sistema de Rampa"0 - 60 min, Sistema de Conforto Expiratório: I Sens e E Sens, Compensação de Vazamento: Automático, Temperatura de aquecimento: 43º C, Características do Umidificador: Umidificador aquecido Integrado,



		Capacidade de água: 360ml, Relatório de dados: Cartão SD e Sistema de leitura
10	Bocal Descartável para espirometria	Bocal para Espirometria, confeccionado em papel de alta qualidade, com película plastificada na parte externa, evitando que o Bocal cole nos lábios durante a espirometria. Embalados individualmente em pacotes de 50 unidades, compatível com os Espirômetros MIR Minispir, 28mm x 30mm
20	Bocal Descartável para espirometria	Bocal para Espirometria, confeccionado em papel de alta qualidade, com película plastificada na parte externa, evitando que o Bocal cole nos lábios durante a espirometria. Embalados individualmente em pacotes de 50 unidades, Compatível com os Espirômetros MIR Minispir, BD (diâmetro menor)
07	Bola Feijão para Fisioterapia	Bola Feijão 90x45cm, produzidas em Latex, possui capacidade para suportar até 200 kg. Possui Bico Reserva e tecnologia anti-estouro, Ideal tanto para exercícios de reabilitação quanto para atividades de condicionamento físico, pode ser usada individualmente ou em par no treinamento de diversos esportes. Os exercícios contribuem para o aumento da força, agilidade e velocidade, Cor: Qualquer cor
10	Bolas para Hidroginástica	Bola para atividade aquática com aderência para evitar deslizamento no contato com as mãos. Matrizada, miolo Removível e Lubrificado. Produto em borracha Inflável impermeável, tamanho aprox. Diâmetro 14 cm
10	Bolinha de Gel	Bola de Gel, Medida: 4,5 cm, Elastômero Termoplástico
10	Bomba de Vácuo Odontológica	Compressor: A pistão oscilante, Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp, Tensão: 120V e 220V(60Hz)Automática, Capacidade de sucção: Regulagem de 0 a 25pol. de Hg feita através de registro apropriado. Fluxo de 30 litros de ar por minuto mínimo, Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada, 02 cânulas semi-curvas, uma cânula curva, Mangueiras de silicone com 2 metros de comprimento, Interruptor a pé (opcional)
25	Braçadeira de Medicação	Base pintada, Haste e Concha em Inox, Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, Haste em ferro trefilado Ø 1/2", Concha em chapa



		n°22 (0,75 mm), Base tubular, Altura Máxima: 0,95 m / Mínima: 0,65 m, Cor Bege ou Branca
50	Cadeira de Rodas Adulto	Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, duplo X, assento/encosto em nylon almofadado, apoio para os braços escamoteável, apoio para pés com regulagem de altura, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, protetor lateral de roupa, Rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços, rodas traseiras aro 24 em nylon com pneus maciços, Medidas Aproximadas: Largura do Assento: 44 cm, Profundidade do Assento: 43 cm, Altura Encosto: 40 cm, Largura Total Aberta: 62 cm, Cor Preta
40	Cadeira de Rodas para Obeso	Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em x, Material do quadro: Aço carbono, Tipo de x: Aço duplo tubular, Tipo de pintura: Eletrostática epóxi, Tipo do Encosto: Fixo, Estofamento: Acolchoado em nylon de alta resistência, Almofada: Espuma de 5 cm de espessura, Apoio de braço: Escamoteável, Apoio de pés: Rebatível lateralmente, Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo, Freios: Bi laterais com acionamento para frente, Rodas dianteiras: 8 maciça (200x50), com rolamentos blindados na bucha receptora, Garfo da roda dianteira: Aço carbono, Eixo dianteiro: Fixo, Roda traseira: 24 raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio, Pneu da roda traseira: Maciço 24x 1 3/8, Capacidade de carga: 160 Kg, Medidas aproximadas: Largura do assento: 60cm, Profundidade do assento: 55cm, Altura do encosto: 50cm, Largura total aberta: 88cm, Cor Preta
15	Cadeira de Rodas Pediátrica	Fabricada em tubos de aço de carbono, Assento em nylon, Encosto em nylon, Dobrável em X, Apoio para os braços fixos com apoio em nylon injetado, Apoio para panturrilha em poliuretano injetado, com regulagem elevável, Apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente, Rodas dianteiras aro 6" em nylon com pneus maciços, garfo em aço carbono, Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus Maciços, com rolamento duplo blindado, aro impulsor bilateral em nylon, Freios bilaterais com manoplas, Acabamento em pintura de epóxi (eletrostática), Medidas aproximadas: Largura



		do assento 35cm, Altura do assento no Chão 49cm, Largura total aberta 58cm, Capacidade de peso 60 kg
2	Cadeira para Massagem	Capacidade estática: 140 kg, 3 densidades de estofamento, que variam de acordo com as partes do corpo que apoiam na cadeira, sendo assento e joelhos D45, Dobrável e portátil, Estrutura em aço carbono e estofado em courvin, Pintura eletrostática na cor branca, Apoio de peito e assento com pontos de regulagem, Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação, Cor dos Estofados Azul
8	Cadeiras (BanquetaS) Altas, para Balcão	Estrutura em aço, com enchimento do assento em Espuma D33 e revestimento em Vinil, Medidas aproximadas: Altura: 104 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 49 cm, Pés Fixos, Altura mínima e máxima do assento até o chão: 77 cm, Material da estrutura do assento: MDP, Material do Revestimento do assento e Encosto: Vinil, Sem braços, Largura total dos assentos: 38 cm, Peso suportado máximo: 100 kg, Cor Preta
5	Cadeiras de Rodas para Hidro	Confeccionada em PVC de alta qualidade e resistência, Apoio para braços escamoteáveis lateralmente, Apoio para os pés retrátil, Assento e encosto em formato de concha, em plástico vazado, facilitando o escoamento da água e limpeza, Rodas aro 24 com travas, Pneus maciços, Rodas giratórias dianteiras e traseiras de 3" com travas, Peso máximo do paciente: 95kg, Altura total: 102cm, Altura do solo/braço: 44cm, Altura do assento: 55cm, Largura total: 53cm, Largura interna: 44cm, Profundidade: 45cm, Apoio para os pés: 34x17cm (LxP)
600	Cadeiras Estofadas Giratórias,	Revestimento do assento e encosto, couro ecológico, Assento e encosto modelo secretária com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m ³ , Base estrela 5 patas com rodízios em nylon, Mecanismo giratório com regulagem de altura, ASSENTO: Largura: 41,0 cm, Profundidade: 39,0 cm, Espessura: 4,0 cm, Altura do Piso ao Assento: 42,0 cm mínimo - 51,5 cm máximo, ENCOSTO: Largura: 36,0 cm, Altura: 28,0 cm, Espessura: 4,0 cm, Peso Máximo Suportado: 110kg, SEM Braços



2	Cadeiras Executivas com Braços	Suporte lombar fixo, Tem um apoio para cabeça, Mecanismo giratório com regulagem de altura e conjunto de 5 rodas, Giratória, Peso máximo suportado: 150kg, Medidas aproximadas: 64 cm de largura, 123 cm de altura e 76 cm de profundidade, Medidas aproximadas do assento: 48 cm de largura, 48 cm de profundidade, Material do estofamento em Couro sintético, Material do enchimento em espuma, Materiais da estrutura em Aço Cromado com altura ajustável, Com apoio de braços, Com encosto reclinável, Cor Preta
26	Cadeiras Executivas Sem Braços	Assento e Encosto em poliuretano, sem braços, Base e Rodízios em Nylon, Enchimento em espuma, revestido em Couro Sintético, Mecanismo giratório com regulagem de altura, Pés em Rodízios de Nylon, Tamanho aproximado: Altura: Máxima 102 cm, Largura: 59 cm, Profundidade: 62 cm, Assento Interno Largura: 45 cm, Profundidade: 45 cm, Altura do assento ao chão: 44-53,5 cm, Altura do braço ao chão: 67-77 cm, Peso suportado: 120 kg, Cor Preta
42	Cadeiras fixas 100% em Metal para Lanchonete	Cadeira Epoxi Preta Para Cozinha, Material é de aço com pintura em epóxi eletrostática, O assento é feito de tecido sintético Preto, Altura total: 90 cm Altura até o assento: 50 cm Diâmetro do assento: 39 cm Assento: Espuma D28 revestido com tecido sintético, Aço carbono Revestimento: Epóxi Peso suportado: até 150kg
5	Caixa de Tato, feita em madeira	Caixa feita em madeira de reflorestamento, envernizada com uma de suas faces removíveis para a utilização, Medida: 20 x 20,5 x 30cm. (Prof. x Alt. x Larg.), A caixa de tato é usada para restaurar, desenvolver a sensibilidade, estimular o conhecimento ou reconhecimento do meio físico através dos sentidos, melhorando e treinando os sentidos e o contato com o mundo exterior e assim melhorando a qualidade de vida.
3	Cama Elástica para Fundo de Piscina	A Cama Elástica para Hidroginástica foi desenvolvida com materiais de qualidade que singularizam o modelo em resistência e estilo. Sua utilização é indicada para melhorar o condicionamento aeróbico e cardiovascular. Medidas: Cama elástica em aço inox c/ molas para uso na água (90x20cm) (até 150 kgs).



8	Câmara Escura Reveladora Odontológica	Câmara Escura para Revelação sem Iluminação, A Câmara Escura foi desenvolvida para uso profissional, para ser utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusal (22x35mm ou 31x41mm) em consultórios odontológicos
14	Caneleiras 1 kg	Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e tonificação da musculatura dos membros inferiores e superiores, a Caneleira de Peso apresenta enchimento em areia e revestimento em poliéster, Peso 1 KG
14	Caneleiras 2 kg	As caneleiras hidrogenásticas são utilizada em atividades de piscina como a natação e a hidrogenástica, Auxilia em exercícios de resistência, trabalhando os membros inferiores e glúteos, Feita em material EVA leve, flexível, atóxico e lavável. Possui fita em velcro para melhor fixação, Medidas (CxAxL): 29,0 x 3,0 x 13,5
40	Caneta de Alta Rotação Odontológica	Autoclavável à 135°C, Corpo em aço inoxidável com revestimento para aumento da aderência, Óptica de Vidro Celular, Rolamentos de cerâmica de alta resistência, permitindo rotações de até 450 Mil RPM, Sistema facilitador para troca de brocas, Baixo nível de ruído, Spray quádruplo para resfriar a broca e a cabeça da peça de mão, aumentando sua vida útil, e diminuindo o efeito de “névoa” na cavidade oral; e Sistema Cabeça Limpa que auxilia na prevenção de entrada de contaminantes pela cabeça da peça de mão, um forte aliado contra a contaminação cruzada, Conexão: Borden (2 furos);
40	Caneta de Baixa Rotação Odontológica	Micromotor Intra SL 30 com Spray TB, Pressão de trabalho ar e água: Ar: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar; Água: Mínima = 28.15mH2O (Metros coluna de água), Consumo de ar/água: Ar: 54l/min, Água: 42 ml/min, Rotação: 5.000 á 20.000 r/min, Terminal de Encaixe: Tipo Borden 02 furos; Tipo Midwest 04 furos; Acoplamento: Através de sistema INTRA; Peça Reta e Contra Ângulo; Esterilização: Autoclavável até 135°C; Tipo de Motor: Tipo 2 (ISO 3964); Torque: 0,350 - 1,000 N.cm; Contraângulo: O contra-ângulo é leve e tem a sensibilidade perfeita para os procedimentos odontológicos. Com ranhuras antiderrapantes, formato anatômico e de fácil manuseio, ele garante movimentos mais precisos para o cirurgião-dentista e produz pouco ruído de trabalho. A peça possui



		<p>opção de sistema push button ou friction grip de fixação da broca, além de opção de refrigeração por spray de irrigação interno. Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas; Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio; Ranhuras antiderrapantes; Autoclavável a até 135 °C; Fácil acoplamento, com sistema INTRA giratório e giro de 360°; Peso ideal para o manuseio: 49g; Produz baixo nível de ruído de trabalho; Transmissão 1:1; Rotação máxima de 20.000 rpm; Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais; Eixos montados com 6 rolamentos; Sistema Push Button ou Friction Grip de fixação da broca: resistente à tração, com acionamento por botão na cabeça da peça; Utiliza brocas Standard, haste tipo 1; Opção de refrigeração da broca com spray de interno: refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento;</p>
15	Carro de Curativos	<p>Balde de 5 litros e bacia de 3 litros totalmente em inox, Armação tubular, Tampo e prateleira em chapa de aço inox pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízios 01 balde de 5 litros em inox e 01 bacia de 3 litros inoxidável, Dimensões Aproximada: 0.75m X 045m larg. X 080m altura</p>
18	Carro de Emergência	<p>Pintura epóxi, Mesa superior em aço inox, 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante, 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica, Medidas aproximadas do Carro: 0,84 x 0,53 x 0,78 (AL X L X C), REGISTRO ANVISA</p>
16	Carro Funcional Para Limpeza, KIT Completo	<p>Carrinho funcional para Limpeza, possui abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa), plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. Possui: 01 Carrinho funcional de limpeza, 01 Balde espremedor, 01 Placa de sinalização "piso molhado", 01 Pá plástica para lixo, 01 Mop pó 60cm, 01 Mop úmido cru (340g), Medidas do Carrinho: 1040mm (altura) x 545mm (largura) x 1240mm</p>



		(profundidade), Medida com caixa: 385mm (altura) x 900mm (largura) x 555mm (profundidade)"
40	Carro Maca Simples	Maca Hospitalar Tubular Maca para transporte de pacientes, Ergonomia: 5 Níveis de elevação de tronco, Diferenciais: alta durabilidade, Fácil higienização, Super resistência, grade de proteção, Estrutura dos Pês: Aço Tubular 1.1/4 p1.5, Estrutura do estofado: MDF 15 mm, Medidas Montada: 180 cm x 60 x 80 cm - (C X L X A): Densidade: D-28, Revestimento: Corino, Capacidade de Carga Estática: 250 kg
10	Carro para transporte Fechado	Carro para transporte de materiais diversos/ roupa limpa esmaltado, com estrutura, 2 portas laterais e 3 prateleiras mais base em chapa de aço pintados na cor branca com tinta epoxi-pó. Possui pés com rodízios de 3". Dimensões: (AxLxC) 94x60x115cm. 40k
10	Cavalo em EVA	Cavalo é desenvolvido em EVA, oferece maior estabilidade e resistência durante a flutuação nos exercícios aquáticos, proporcionando maior segurança ao usuário. O Cavalinho é utilizado para os exercícios de equilíbrio, alongamento e relaxamento na linha d'água. Especificações Técnicas: Cavalo em EVA, Material: EVA (etileno acetato de vinila), Tamanho: 95x15x9 cm - Capacidade suportada para pessoas acima de 80 Kg."
2	Cicloergonometro	O mini cicloergômetro, além de auxiliar no condicionamento físico, é um excelente equipamento para exercitar e reabilitar braços e pernas de maneira suave e com baixo impacto nas articulações e joelhos. Dimensões aproximadas: - Largura: 40 cm - Profundidade: 41 cm - Altura: 25 cm
28	Colar Cervical para Resgate tamanho G	COLAR CERVICAL TAM G, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE



		POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA
28	Colar Cervical para Resgate tamanho M	COLAR CERVICAL TAM M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA
28	Colar Cervical para Resgate tamanho P	COLAR CERVICAL TAM P, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS; POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS; PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA
10	Colchão Solteiro	Colchão para solteiro; de espuma; medindo aproximadamente 188 x 78 x 17) cm= (cxlxa) com densidade de D-33; revestido em tecido 100% poliéster; acabamento reforçado nas bordas; fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; acondicionado em saco plástico transparente individual
5	Colete Plumbífero Completo Adulto	Avental Plumbífero Odontológico com Protetor de Tireoide, Avental de uso exclusivo de pacientes, Medidas: 0,75 X 0,60m, Borracha Plumbífero com equivalência de 0,25 mmPb, Uso para Paciente Adulto, Fabricado em Nylon emborrachado, Acabamento em Deblum, Proteção interna com Borracha plumbífera flexível - Certificado ISO 9001:2000, Proteção Interna de 0,25 MMPB.



10	Coletes Cervicais de EVA para Piscina	Utilizado sentado, Com protetor de tireoide, Tamanho 60x50cm com 0,25mm PB, Acabamento em polikroy (corino especial), Sem proteção nas costas, fechamento em velcro pode ser utilizado do lado estampado ou do liso, Validade indeterminada, vida útil médica de 5 anos se conservado corretamente.
10	Coletes de EVA Adulto para Piscina	Colete adulto em EVA e Nylon, Fecho ajustável em Velcro, Suporta até 120 KG, Cores Sortidas, Medidas: 34 x 68 x 4,3
10	Coletes de EVA Infantil para Piscina	Colete EVA Infantil(Parte Frontal mais Elevada), Cores Sortidas, Fecho Ajustável em Nylon, Capacidade Até 30 KG
6	Compressor Odontológico	Regime de Trabalho: Intermitente, Fase - Tensão: Monofásico - 220 V, Tipo do Motor: Aberto, Deslocamento Teórico: 340 l/min, Pressão de Operação Máxima: 120 lbf/pol ² , Pressão de Operação Mínima: 80 lbf/pol ² , Potência: 2Hp, Frequência: 60Hz, Número de Polos: 4, Números de estágios: 1, Número de pistões: 2x2-2, Volume dos reservatórios aprox. 200 litros, Isento de óleo, Certificações: Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório -
7	Conjunto Odontológico Completo	Consultório Odontológico: Composto por: Cadeira Odontológica: Elétrica; Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor com base de aço; Comandos elétricos através de comando de pé incorporado a base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento, volta a zero, posições de trabalho programáveis; Sistema tipo joystick; Refletor com acionamento e regulagem de intensidades no pedal; Braco direito da cadeira escamoteavel, sem haste de fixacao; Caixa de comando incorporada a base da cadeira; Encosto da cabeça biarticulado; Encosto da cadeira com fixacao por sistema de velcro para remocao (original de fábrica), o que facilita a higienizacao; Estofamento de material em PVC injetado expandido, lavavel, com revestimento sem costura; Cor verde claro; Capa protetora lavavel para os pes; Voltagem de 127/220 volts; 60HZ. Equipo odontológico: Tipo Kart Ambidestro; Montado sobre quatro rodízios; Pés em U; Puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; Contendo terminal para 03 (três) pontas com



acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; Válvulas pilotos de acionamento das pontas de alta e baixa rotação fixadas no equipo através de parafusos; Conexões de mangueiras de ar e água com porcas rosqueáveis e/ou de inox; As três pontas são: 01 (uma) seringa tríplice, 01 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e 01 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração; Bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental. Unidade auxiliar: Cuspideira, acoplada a cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de resíduos sólidos; Sugadores com separadores de detritos; Contendo 01 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e 01 (um) sugador de alta vazão; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba a vácuo com fechamento no suporte; Válvulas pilotos de acionamento dos sugadores, fixadas na unidade auxiliar através de parafusos; Reservatório de água pressurizado e transparente; Válvula reguladora de pressão de ar; Reservatório de água; Vazão da água para a bacia com sistema de regulação e acionamento da água da cuspideira com temporizador e braço auxiliar estendido. Refletor: Com fonte de luz com sistema ótico com no máximo de 3 LEDs; Acoplado a cadeira; Cabeçote em material resistente; Puxador bilateral; Espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; Com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira; Regulação com quatro intensidades. Mocho Odontológico: Modelo profissional com assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento; Revestimento laminado PVC liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo; Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais; Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade; Estrutura em cor cinza claro e base cromada; Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro; Materiais plásticos em polietileno de alta resistência; Garantia por



		12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada na cidade de Cajamar-SP. Registro Anvisa
3	Cpap	Descrição: A segunda linha de exibição em tela grande 10 memória de pista 1/100 segundo cronômetro Voltas rápidas/lentas/médias e tempos selecionáveis, bem como funções de cronometragem dividida. Os dados ainda podem ser lidos na memória de armazenamento após serem apagados Quando o armazenamento de memória é chamado, ele pode ser revertido para frente e para trás Metrônomo de até 320 batidas por minuto e bipes Temporizador de contagem regressiva de até 10 horas de duração Pode definir calendário, semana, relógio, 12/24 horas e despertador Projeto de estrutura antiderrapante, à prova de choque e à prova d'água atualizado Modo de economia de energia atualizado: você pode ligar e desligar à vontade Descrição técnica: - Precisão: 1/100seg. - Exibição de duas linhas - Os dados de função podem ser definidos 10-320 - Função de contagem regressiva: 9h 59min 59,999s - Exibe e redefine o calendário - Alarme diário - À Prova de choque e resistência à derrapagem - Modo economia de bateria - Desligamento automático
7	Cronometro	Descrição: A segunda linha de exibição em tela grande 10 memória de pista 1/100 segundo cronômetro Voltas rápidas/lentas/médias e tempos selecionáveis, bem como funções de cronometragem dividida. Os dados ainda podem ser lidos na memória de armazenamento após serem apagados Quando o armazenamento de memória é chamado, ele pode ser revertido para frente e para trás Metrônomo de até 320 batidas por minuto e bipes Temporizador de contagem regressiva de até 10 horas de duração Pode definir calendário, semana, relógio, 12/24 horas e despertador Projeto de estrutura antiderrapante, à prova de choque e à prova d'água atualizado Modo de economia de energia atualizado: você pode ligar e desligar à vontade Descrição técnica: - Precisão: 1/100seg. - Exibição de duas linhas - Os dados de função podem ser definidos 10-320 - Função de contagem regressiva: 9h 59min 59,999s - Exibe e redefine o calendário - Alarme diário - À Prova de choque e resistência à derrapagem - Modo economia de bateria - Desligamento automático



5	Cuba Ultrassônica	Cuba em aço inox com capacidade para 2,1 litros, Prático registro de drenagem do líquido, 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento, Gabinete produzido em plástico ABS injetado, Display digital, Cinco níveis de aquecimento do líquido, Tampa removível e transparente, para uma melhor visualização, Dimensões externas: (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm, Dimensões Internas: (L x A x P) - 24,8 x 8 x 14,8 cm, Frequência Ultrassônica: 42 kHz, Voltagem: Bivolt Automático, Dimensões Internas da Câmara: 15 x 24 cm (D x P)
5	Cunha com apoio de cabeça	Descrição: A Cunha com apoio de cabeça é ideal para o conforto e recuperação em pós-operatórios. Ela permite ficar em uma posição elevada, garantindo assim a circulação sanguínea ideal para todas as áreas de cura vitais, redução de inchaços e maior conforto, feito em Espuma com densidade D28 e revestido em courvim; possui respiro nas laterais, Dimensões: Apoio de costas: 70 x 45 x 40 cm; Apoio de cabeça: 45 x 20 x 10 cm; Peso total: 3,15kg kg; Peso suportado: 130 kg.
7	Datashow (descritivo TI)	PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM MIN. 3000 ANSI LUMENS E MIN. 3000 ANSI LUMENS EM CORES, RESOLUCAO NATIVA MINIMA DE 1024 X 768 PIXELS (XGA), CONTRASTE DE NO MIN. 10.000:1, TECNOLOGIA DE PROJECAO 3LCD (CHIP LCD NAS CORES RGB), COM ZOOM MIN. DE 1,2X, FOCO E ZOOM: AJUSTES OPTICOS MANUAIS NO CORPO DA LENTE; COMPRIMENTO DE FOCO MIN. 15MM A 23MM, PROJECAO DA TELA MINIMA DE 30" E MAXIMA DE 300"; DISTANCIAS DE PROJECAO DESEJAVEIS APROX. DE 0,89M A 10,95M, COMPATIVEL COM ANALOGICO:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM E DIGITAL:480I/576I/480P/576P/ 720P/1080I/1080P, CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO MINIMO DE 30° NA VERTICAL E MINIMO DE 15° NA HORIZONTAL, COM RUÍDO MÁXIMO DE DE 37 DB (MODO NORMAL DE CONSUMO DE ENERGIA), CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA (ENTRADA:VGA,HDMI,VIDEO HCA,RS-232,AUDIO(RCA E/OU P2).SAIDA:VGA;AUDIO P2.REDE:RJ45;WI-FI, VOLTAGEM BIVOLT 100 A240V AUTOMATICO, PESANDO NO MAXIMO 4KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90MM X 300MM X 250MM, MODO DE PROJECAO TETO, RETROPROJECAO E FRONTAL,



		ASPECTO/PROPORCAO DA IMAGEM: 4:3, DURACAO DA LUMINOSIDADE: 10.000H (MODO ECONOMICO) E 5.000H (MODO NORMAL) -LAMPADA DE MIN. 200W, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO ALIMENTADO POR (2) DUAS PILHAS PADRAO AA OU AAA, CABO DE ALIMENTACAO NA REDE ELETRICA, CABO VGA PARA COMPUTADOR, GARANTIA 12 MESES, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, MANUAL E SOFTWARE PARA USO DO PROJETOR
8	DEA - Desfibrilador Externo Automático	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, DISPLAY: LCD CRISTAL LIQUIDO, CARGA: 0 ~ 200 JOULES, TIPO ONDA: BIFASICO, TEMPO CARGA: 6 SEG, GRAVACAO/ARMAZENAMENTO: GRAVACAO DE EVENTOS COM DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURACAO, INTERVALOS DE RPC, TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGAVEL, LIMITACAO ENERGIA PAS: 50 JOULES, TENSAO ALIMENTACAO: 100-240 V / 50 - 60 HZ, ACESSORIOS: CARREGADOR BATERIA, 1 PAR ELETRODOS AUTO ADESIVOS ADULTO, BOLSA PROTETORA COM ALCA TRANSPORTE DEA
5	Dinamômetro	Dinamômetro manual eletrônico, Medida 19 x 12 cm, Feito em material plástico de alta resistência, Visor de LCD com 1" (2,5 cm), Liga e Desliga automaticamente, Funciona com 2 (duas) pilhas AAA, Divisão:0,1 kg / 0,2lb, Capacidade 90Kg
150	Dispenser para papel higiênico rolo de 300m	Produzido em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer moderno, na cor branca, com fechamento através de travas de segurança ou chave, dimensões aproximadas de 270mm de largura x 292mm de altura x 122mm de profundidade, podendo ser fixado na parede através de fita adesiva para fixação em azulejos ou através de parafusos.
300	Dispenser para sabonete líquido com reservatório	Produzido em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer moderno, com visor transparente que permite a visualização do nível do sabonete, na cor branca, com fechamento através de travas de segurança ou chave, dimensões aproximadas de 125mm de largura x 280mm de altura x 120mm de profundidade, podendo ser fixado na parede através de fita adesiva para fixação em azulejos ou através de parafusos.



8	Divã Clínico Ginecológico	Descrição: Gaveteiro System 0,50m: Gaveteiro Composto por 02 gavetas de 12cm, 01 gaveta de 18 cm com bojo em PS sem cantos vivos e 01 gaveta de 24 cm, com bojo em MDF revestido em laminado branco. Gaveteiro Aparelhos 0,50m + 0,30m: 01 compartimento para aparelho com porta basculante e prateleira corrediça, 02 gavetas de 12cm de altura, com bojo em PS sem cantos vivos e degrau embutido (120kg). Acessórios: Inclui ferragens em aço cromado, perneiras almofadadas, bandeja frontal tipo gaveta em inox, degrau frontal, suporte para rolo de lençol descartável e 03 colchões injetados. Capacidade: 250kg
4	Eletrocardiograma c/ 12 derivações	Equipamento: Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível tamanho carta, ofício ou A4 ou formulário contínuo 80 colunas tamanho ofício, com impressão das 12 derivações simultâneas em uma única página; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display LCD que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos; - Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. - Corrente de fuga máxima: 5uA; - Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Assessórios inclusos: • 02 Cabos paciente 10 vias com plug tipo clip. • 04 eletrodos tipo clip para membros. • 06 eletrodos de sucção pré-cordiais não descartáveis. • Carro para transporte. . Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 Vac ou através de fonte de alimentação) com



		bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 minutos em operação.
150	Eletrodos Compatíveis Modelo DEA	ELETRODO, TIPO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), FIXACAO: AUTOADESIVA, MODELO: N/D, CABO: COM, TAMANHO: ADULTO, COMPATIVEL: N/D, FORMA FORNECIMENTO: PAR
1	Elevador para Transposição de Leito	Descrição: O Guincho possui acionamento Hidráulico, ele ajuda na transferência do paciente da cama para cadeiras de roda ou banho, poltronas e sofá facilitando o trabalho do cuidador e proporcionando mais conforto ao paciente. Está é uma opção mais segura e confortável para remoção do paciente, não tem perigo de por um descuido o cuidador deixar o paciente cair e precisa apenas de uma pessoa para manusear o guincho sem esforço e sem prejudicar a coluna. Estrutura em tubos quadrados de aço carbono de 50X50X5mm, Movimento de elevação e regulagem de altura acionados através de macaco hidráulico, Rodízios: Rodízios de 3", sendo dois com freio e dois sem freio, Capacidade máxima: 150 Kg, Dimensões Altura mínima: 650mm até o gancho do cesto, Altura máxima: 1900mm, Largura Total: 560mm, Altura dos pés: 13cm, Medidas para transporte: 100 x 45 x 145cm.
2	Eretor Plataforma	ERETOR PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, GARANTE SEGURANÇA DURANTE SEU USO, APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL, AUXILIA NA ESTABILIDADE E CONFORTO DO USUÁRIO, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA GARANTE EXCELENTE POSICIONAMENTO EVITANDO POSSIVEIS DESCOMPENSAÇÕES, FAIXA DE APOIO DAS NADEGAS E DE TORAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E AJUSTE, ADAPTA-SE ÀS NECESSIDADES DO USUÁRIO GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, POSSUI MESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E PARA AUXILIAR NAS REFEIÇÕES. TAMANHOS P/M/G. DISTÂNCIA CALCANHAR AXILA DETERMINA O TAMANHO DO APARELHO.
100	Escada 2 Degraus	Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha,



		Tratamento anti-ferruginoso, Pintura eletrostática à pó, Dimensões aprox.: 0,35 x 0,40 x 0,45cm (LxAxC)
3	Escada Digital em Madeira para Reabilitação	A Escada Digital para Dedos, ideal para tratamentos de Reabilitação de membros superiores, possui 34 degraus que auxiliam no aumento de amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, desenvolvida em madeira natural, possui ainda uma camada de verniz, que além de proporcionar impermeabilização da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realça sua beleza. É de uso vertical, fixável em parede, acompanha itens para fixação.
4	Escada Linear para Marcha - sem rampa	Escada com 03 degraus de um lado e 02 degraus do outro, possui 01 par de corrimões laterais (adultos e infantil), estrutura fabricada em madeira, envernizada ao natural, piso revestido anti-derrapante. O objetivo é proporcionar treino de marcha na escada, estimulando equilíbrio estático e dinâmico, e ainda, a coordenação e a resistência muscular dos membros inferiores.
60	Esfigmomanômetro Adulto	Material do manguito: PVC, Material da braçadeira: Nylon, Medição: Pressão arterial, pressão diastólica, pressão sistólica, Precisão: +/- 3mmHg, Funcionalidades: Inflagem Manual e Desinflagem Manual, Registros e certificados: INMETRO, Manguito: com pera, Circunferência aprox. do braço: para adulto 22-28cm
20	Esfigmanômetro de Pedestal	Braçadeira tamanho adulto, Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios, Possui compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação, Escala ampla de fácil leitura, Livre de mercúrio, Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO, Equipamento registrado na ANVISA, acompanha: Pera, Válvula de Deflação, Manômetro, Braçadeira, Tubo Helicoidal, Braçadeira adulto: 52cm x 14,5cm, Circunferência de braço: 18-35cm, Faixa de medição: 0 - 300 mmHg, Valor de uma divisão 2 mmHg, Graduação mínima e máxima 2 mmHg e 304 mmHg, Tolerância +/- 3 mmHg, Dimensões manômetro 16cm x 17cm x 14cm (AxLxP)



30	Esfigmomanômetro infantil	Manguito e pêra em PVC, Braçadeira em nylon, com fecho de velcro, Estojo para viagem, Maior precisão par uso hospitalar e doméstico, verificado e aprovado pelo INMETRO, Esfigmomanômetro Aneroide - Infantil - Fecho em Velcro, Circunferência de braço: 10 - 18cm, Tamanho do manguito: 18x36,5 cm, Faixa de medição: 0 - 300mmHg, Valor de uma medição: 2mmHg, Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg, Tolerância: +/- 3mmHg, Braçadeira em nylon, Fecho em velcro;
30	Esfigmomanômetro para obeso	Material do manguito: PVC, Material da braçadeira: Nylon, Medição: Pressão arterial, pressão diastólica, pressão sistólica, Precisão: +/- - 3mmHg, Funcionalidades: Inflagem Manual e Desinflagem Manual, Registros e certificados: INMETRO, Manguito: com pera, Circunferência aprox. do braço: (Circunferência de 35 até 51 cm)
60	Espelhos para Banheiros	Medida: 50 x 70 cm, Cor Espelho: Prata, Espessura: 3mm, espelho 100% nacional de ótima qualidade, Fixação do Espelho: Vem fixado com "Pendurador de Parafuso" atrás do espelho
150	Estação de Trabalho Individual em L	Mesa para Escritório em L, Estação de Trabalho 120 x 120 x 74 x 61,5 (L x L x A x P), Corpo Cinza, Tampo Azul, perfil pvc, Pés Niveladores, Pés tubo, pintura epoxi
4	Estesiômetro (Multifilamento)	Utilizados no diagnóstico e avaliação de lesões sensoriais em todo o corpo; possibilitam mensurar a gravidade por meio da sensibilidade da pele; Kit acompanha filamentos: permitem detectar alterações funcionais nos pés e nas mãos. Itens inclusos: 01 Kit monofilamento estesiometro neurologico, com: Conjunto de monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele; Verde: nominal 0,05g; Azul: nominal 0,2g; Violeta: nominal 2,0g; Vermelho escuro: nominal 4,0g; Laranja: nominal 10,0g; Vermelho magenta: nominal 300g.
50	Estetoscópio Adulto	Estetoscópio Adulto standard (simples) é um aparelho utilizado realizar a ausculta cardíaca, com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma/membrana em PVC atóxico, com



		excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção, Auscultador simples, fechado com diafragma, Tubo em "Y" de PVC, Par de olivas em PVC, Mola de aço cromado, Auscultador, Registro ANVISA, Cor Preto
30	Estetoscópio Duplo Pediátrico	Estetoscópio Duplo Pediátrico, Possui dois tipos de auscultadores, Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção, Aberto (Sino): usado para localizar com maior precisão os sons obtidos, Gire o auscultador 180º para trocar o diafragma a ser utilizado, Tubo com design que elimina ruídos, Auscultador pediátrico em aço inoxidável, Diâmetro do diafragma: 3,8cm, Diâmetro da campanula (sino): 3,0cm, Peso aproximado do estetoscópio: 390 g, Anel e membrana mais confortáveis aos pacientes, Acompanha olivas e diafragma sobressalente, Registro ANVISA, Cor: Preta;
7	Extensor com 5 Elásticos	5 bandas elásticas removíveis, permitindo o ajuste da intensidade com 1, 2, 3 , 4 ou 5 elásticos, Manoplas moldadas em polietileno preto, Tensão: Variável, de acordo com o número de tubos, Material: Borracha, Medidas aproximadas: Sem esticar: 72 cm de um pegador ao outro, Esticado: passa de 1,05cm dependendo da força
12	Extensor elástico para dedos	KIT Extensor Elástico para Fortalecimento de dedos oferece uma variedade de 3 níveis de exercício: leve (3kg), moderado (4kg) e avançado (5kg), Indicado para portadores de túnel do carpo, tendinite, artrite, cotovelo de tenista (epicondilite lateral) ou até mesmo para pessoas que estão se recuperando de um pulso fraturado, Pode ser utilizado também para o fortalecimento das mãos de idosos, atletas e musicistas, Seu design ergonômico é adequado para todas as idades e tamanhos de mão.
500	Filtros Descartáveis	Filtro Descartável para Espirômetria, demonstram claramente a eficiência como uma barreira viral e bacteriana superior a 99,9%, para a realização das avaliações respiratórias, Compatível com os Espirômetros MIR Minispir



400	Filtros para o incentivador respiratório	O filtro POWERbreathe permite o uso múltiplo dos exercitadores respiratórios como avaliador dos progressos do treinamento respiratório. Possui tela anti-bacteriana e adapta-se a todos os modelos POWERbreathe, Compatível Marca Power Breathe - Medic Plus+
7	Fita de Alongamento	A Fita de Alongamento confeccionada em nylon, com 1,9 metros, possui 06 elos de encaixe para pés ou mãos, auxiliando os exercícios de alongamento, com o usuário controlando o grau e intensidade do alongamento. Por não apresentar nenhuma elasticidade no tecido oferece estabilidade e segurança na execução nos movimentos, trabalhando a elasticidade do corpo de maneira eficiente, aumentando a capacidade de concentração e o controle dos alongamentos, minimizando possíveis dores musculares e os riscos de lesões na musculatura e nos tendões. Além de proporcionar aumento da circulação sanguínea, linfática e oxigenação do tecido, controle cardiorrespiratório. A Fita de Alongamento é extremamente leve, portátil, facilitando a utilização em qualquer lugar que você esteja, bastando posicionar as mãos e/ou os pés nas alças desejadas, de acordo com a resistência que o usuário possuir. Especificações Técnicas, Fita de Alongamento - ACTE; Material: Nylon; 06 elos para encaixe das mãos e/ou dos pés; Cor: Preto; Comprimento: 1,9 m; Largura: 04 cm.
20	Flutuador de Perna	O auxiliador de pernas pull boy é um acessório ideal para nadadores que visam melhorar seu desempenho. Ele deve ser colocado entre as pernas para promover a flutuação na água, desta forma, deixa os braços livres para realizar os movimentos de forma ordenada e eficaz e assim trazer um melhor desenvolvimento para os membros superiores. Medidas 24 x 8 x 14 cm
12	Flutuador Pélvico	O Flutuador Pélvico Aberto é um acessório indicado para hidroginástica, hidroterapia e fisioterapia. Por ser de grande flutuação, proporciona uma grande variedade de exercícios e alongamentos na piscina. Feito em EVA, material durável, é fácil de lavar e melhora o desempenho nos treinos de esportes aquáticos. É leve, durável e lavável. Medidas: (52x35x3cm).



60	Foco Refletor Ambulatorial	<p>O Foco Clínico LED é um equipamento que auxilia a equipe médica durante os procedimentos clínicos e ambulatoriais, pois ilumina o campo sob visualização através da luz de alta qualidade, emitida pelo Led. Equipamento projetado com rodízios, que facilitam o deslocamento, e com regulagem e altura, que propicia o direcionamento do foco de luz. Pode ser utilizado em qualquer ambiente físico e é destinado a hospitais, consultórios e clínicas onde se faz necessária iluminação adicional. Descrição: Cabeçote: aloja o Led, a fonte eletrônica e o cabo de alimentação; Haste telescópica flexível: permite movimentação e aplicação do foco de luz em várias direções; Base com rodízios: permite o deslocamento do equipamento com maior estabilidade; Tensão de Alimentação: 115 a 230 V(Bivolt); Corrente: 250 mA; Potência Máxima de Entrada: 14,8VA; Frequência: 50 / 60 Hz; Fusíveis: F0,5AL / 250 V; Ajuste de Altura: 0,95cm até 1,32cm; Especificações do Led: LED Dicroico: 12 V / 3 W; Fluxo Luminoso: 80 a 100 lumens; Ângulo: 28°; Vida útil 15.000 horas; Temperatura de cor: 5000-6000 K;</p>
10	Fogão Elétrico Portátil 2 Bocas	<p>Fogão Portátil, INOX, Tipo COOK, Elétrico 2 bocas, 2000W, 110/220v(conforme solicitação)</p>
15	Fotopolimerizador	<p>Características do Fotopolimerizador: Display digital, Corpo feito em ABS injetado, 3 modos de uso: Contínuo, Ortho, High, Temporizador para polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos, Tempo máximo de uso Contínuo: 300 segundos, Temporizador para polimerização modo High e Ortho: 03 segundos, Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação, Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria, Lente da ponteira substituível, Ponteira de polimerização metálica removível, com giro de 360°, autoclavável, Comandos de programação na própria caneta, Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado, Comprimento de onda na faixa de 420nm – 480nm, Tempo de uso com carga total: 120 minutos, Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm, Comprimento com a ponteira: 24,0 cm, Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V, Frequência: 50/60 Hz, Comprimento de onda: 420 à 480 nm, Emissor de luz: LED (Light Emiting Diode), Bateria: 3,7V – 1400 mA.</p>



13	Frigobar	Capacidade 124 LT, Espaço para Garrafa Pet 2L: Compartimento Gela Rápido, Termostato: Prateleira Interna, Sistema de Refrigeração por Compressor, Classificação Energética: A++, Voltagem (V): 127V/220V"
20	Gancho para Toalheiro	Altura: 5 cm, Comprimento: 5 cm, Largura: 4 cm, Dupla Fixação: acompanha 2 parafusos, 2 buchas , canopla para acabamento aço inox
8	Gangorra de Equilíbrio	A Gangorra de Equilíbrio é perfeita para o trabalho equilíbrio e coordenação, Fabricada em madeira eucalipto de lei envernizada, piso revestido de borracha anti-derrapante, 150 x 25 x 22cm.(Comp. x Alt. x Larg.).
2	Goniômetro	Material: Alumínio, Escala: 0º a 180º e 180º a 360º, Tamanho da Haste: 300 mm, Largura: 85 mm, Comprimento: 170 mm
14	Halteres 1 kg	O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Especificações Técnicas: Halter Emborrachado – Unidade, Composição: ferro fundido; Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Dimensões (C x L x A) 21 X 6 X 6 cm; Peso 1 KG
20	Halteres para Piscina Kit c/ 2(G e M)	Halter para hidroginástica em EVA, possui formato triangular e tem como principal objetivo a tonificação dos músculos superiores. É um acessório para ser utilizado dentro da água com a finalidade de obter resistência e condicionamento físico. Ideal para a prática de hidroginástica, hidroterapia e demais recreações aquáticas, pois trabalha o equilíbrio, coordenação e o tônus muscular. Indicado para escolas de natação, clínicas, academias, etc. O peso do halter varia de acordo como ele é afundado. Quando um halter com peso de 1 a 2kg é afundado por exemplo, o mesmo impulsionará uma força reversa em baixo d'agua que pode variar de 1 kg até 2 Kg dependendo da profundidade, ou seja, quanto mais fundo, mais pesado o halter ficará. Par de Halter 1 a



		2kg, Dimensões Aproximadas do Halter Tamanho P: Comprimento Aproximado: 23cm; Largura Aproximada: 10cm; Altura Aproximada: 10cm; Comprimento dos Pegadores: 12cm; Cores Disponíveis: Azul/Amarelo OU Azul/Rosa; Peso do Par de Halter: 230g; Material de Composição: Eva.
7	Jogo de encaixe com bolas coloridas	Jogo de encaixe com bolas coloridas, Medida: 12 x 25 x 36cm. (Prof. x Alt. x Comp) 4 Cores
7	kit 3 elásticos	Kit de Elásticos com 6 intensidades progressivas, Indicado principalmente para o aumento da força muscular e controle de movimento do quadril, joelho e cintura escapular, são extremamente duráveis e confortáveis no contato com a pele. Não enrolam e nem arrancam pelos, Com infinitas possibilidades de aplicação, tem cargas máximas que variam de 2,7Kg até 9,5Kg, e é indicado para todas as fases de programas de reabilitação e de condicionamento físico em geral, Características Técnicas: Comprimento x Largura: 25cm x 5cm, Alongamento máximo recomendado: 300%, Carga Máxima: 2,7Kg, 4Kg, 5,4Kg, 6,8Kg, 8,1Kg, 9,5Kg
5	KIT Comando Power Web	Cor: Vermelho, Média Resistência, Cor: Amarelo, Baixa Resistência, Cor: Verde, Alta Resistência, Material: Borracha, Liga de aço, Estilo: Wrap, Teia de borracha natural com anel de aço de 35,5 cm de diâmetro, Projetado para fortalecer e condicionar os músculos e as articulações do dedo, pulso e antebraço.
5	Kit Disco Multi Trainer	Livre de Látex, é ideal para a pele sensível e pode ser submetido em refrigerador para terapia de frio, auxilia na reabilitação de patologias; Disfunções e fortalecimento muscular para dedos; Prevenção e tratamento de LER; artrite e tendinite; não deforma nem cede com o uso; Níveis progressivos de resistência; Livre de Látex. Composição: Borracha Termoplástica 100% TPR, Resistências: Verde Suave, azul médio, Vermelho forte, Preto extra forte
20	KIT Espaguetes Coloridos para Piscina	MATERIAL: Polietileno, CORES: Sortida (azul, rosa, amarelo, verde, vermelho e lilás), ALTURA: 6,00 Centímetros, COMPRIMENTO: 160,00 Centímetros, KIT c/ 10 Peças



14	KIT Exercitador de Mãos e Dedos	KIT Exercitador de mãos e dedos, para fortalecimento da musculatura dessa região, mobilidade e coordenação, seletividade dos dedos, Construído em plástico de alta resistência, Capaz de realizar as manobras para cada dedo individualmente, de modo global, ou com a combinação de dedos que for mais conveniente, Disponível em cinco cores e resistências diferentes: (extra fraco): 1.5 lbs - 0,7 kg, (fraco): 3.0 lbs - 1,4 kg, (médio): 5.0 lbs - 2,3 kg, (forte): 7.0 lbs - 3,2 kg, (extra forte): 9.0 lbs - 4,1 kg
12	Kit Faixa Elástica 3 Intensidades (cores)	As faixas elásticas são bastante utilizadas para exercícios de fortalecimento e alongamentos, ajudam a melhorar a coordenação motora, aumento de mobilidade e flexibilidade. Muito indicada para prevenção e reabilitação de lesões e uso pós cirúrgico. Especificações do Kit Faixa Elástica com 3 Intensidades : Material: Borracha Natural Látex, o kit inclui: Leve: 1,5m comprimento X 15cm largura X 0,35mm espessura; Médio: 1,5m comprimento X 15cm largura X 0,45mm espessura; Forte: 1,5m comprimento X 15cm largura X 0,55mm espessura.
12	Kit Massa de Silicone (4 Cores)	Promove aumento da amplitude de movimento, fechamento da mão, deslizamento de tendão e força manual, O silicone fornece resistência e permite ao paciente sentir totalmente os dedos. As consistências variam de super suave a extra firme permitindo um programa de fortalecimento gradual. Amarela - Densidade Extra Leve, Vermelha - Densidade Leve, Azul - Densidade Media, Verde - Densidade Forte
2	Lavadora de Alta Pressão (Tipo WAP)	Lavadora de Alta Pressão 2200 W 220V é a opção para limpar sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade. VOLTAGEM: 220V MOTOR: Indução POTÊNCIA: 2200W PRESSÃO MÁXIMA: 2000 PSI VAZÃO: 500 L/h FREQUÊNCIA: 60 Hz CLASSE DE ISOLAÇÃO: 1 CABO ELÉTRICO: 5 m MANGUEIRA: 7,5 m MANGUEIRA DESENTUPIDORA: SIM, ACESSÓRIOS: 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança. 1 Lança com engate rápido. 1 Bico leque 15°. 1 Mangueira de alta pressão com 7,5 metros. 1 Mangueira desentupidora de 2 metros. 1 Engate rápido. 1 Agulha de limpeza para bico, COMPONENTES: Bomba axial com cabeçote de alumínio. Pistões em aço inox. Cabo elétrico de 5 metros.



		Suporte para acessórios. 2 Rodas de borracha para transporte. Alça removível para transporte. Sistema Stop Total."
70	Lixeiras com Tampa a pedal 100 LT	A Lixeira Plástica Quadrada com Pedal é fabricada em plástico polipropileno injetado, com a tampa sendo acionada através de um pedal, manopla para condução, capacidade de 100 litros, Possui 2 rodas que facilitam a locomoção do cesto, Cor: Preta, Medidas: Altura: 93cm, Comprimento: 55cm, Largura: 51cm
10	Lixeiras cromadas 20 lt	Lixeira em inox com pedal e tampa articulável, com capacidade de 20 litros, Acabamento em inox, possui cesto interno removível, com alça de metal para dar mais praticidade no uso e facilidade ao colocar o saco de lixo
350	Lixeiras Plásticas 12 LT	Lixeira em inox com pedal e tampa articulável, com capacidade de 20 litros, Acabamento em inox, Possui cesto interno removível, com alça de metal para dar mais praticidade no uso e facilidade ao colocar o saco de lixo
130	Longarinas 4 Lugares	A Longarina sem braços, com 4 lugares e assentos em polipropileno, oferece o conforto necessário, permite o encosto correto das costas, sendo muito leve para alterá-la de lugar. Sua base é em formato "T", em aço, na cor preta, assento em polipropileno na cor Azul, Medida do assento até o chão: 46 cm, Altura: 81,00 Centímetros, Largura: 2,20 Metros, Profundidade: 54,00 Centímetros
6	Lousa Interativa	Dimensões Diagonal: 83'' (polegadas), Área Ativa: (80''), Aspecto: 4:3 (Padrão), Tecnologia Touch Infravermelho (10 Toques Simultâneos), Precisão das Coordenadas 1mm, Velocidade do Rastro 8 m/s, Velocidade de Transmissão 12M/s, Velocidade do cursor 180 pps, Tempo de Resposta 10 ms primeiro clique, 3 ms demais cliques, Método de Entrada Dedos e Marcadores de ponta opaca Interface USB 2.0 / 3.0, Sistema Operacional Windows (Vista / 7 / 8 / 10) Mac, Linux e Android, Material Nanômetro alto polímero / superfície de porcelana + XPS / alumínio alveolado médio Efeito de Projeção Excelente com pouco brilho. Ângulo de Visualização Esquerda e Direita 170° Cima e baixo 170°, Temperatura de Trabalho -15°C ~ +55°C, Fonte de Energia DC 5V



		via, Porta USB do PC, Voltagem DC 4.6V – DC5V, Acessórios: Marcadores Preto, Vermelho, Verde, Suporte de Parede 1 Jogo (Incluso parafusos e buchas), CD com Software 1 Peça – (Driver e Softwares disponíveis para Download quando solicitados), Cabo USB 01 Extensor de 5 metros, Guia de Instalação 1 Unidade
64	Maca Tipo Divã Clínico	Maca/Divã Clínico, Fixa com balcão em MDF 15mm, Amadeirado com 3 portas e 3 GAVETAS, 5 Níveis de elevação de troco, Estrutura reforçada, fácil higienização, DEGRAU GAVETA, Medidas Máxima Aberta: 1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A), Altura do estofado: 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60, Densidade D-28, Revestimento: Corino, Capacidade de Carga: 350 kg, Ferragens: Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta, Puxador de alumínio Gola, Suporte para Lençol descartável, Cor Azul Royal(Mais escuro)
4	Maleta para Notebook	Compartimento acolchoado para notebooks ou ultrabooks de até 15,6 polegadas, Divisão para documentos, Fechamento em zíper, bolso frontal para carregador e acessórios com fechamento em zíper, Alça de ombro removível com ombreira macia, Cor: Preta, Medidas (A x L x C): 5,00 x 28,00 x 37,70 cm
2	Mangueira de Borracha reforçada	Mangueira Reforçada, Confeccionada em borracha, anti torção parede interna 2,5mm, Anti torção e flexível, 30 Mt
7	Máquina de Lavar Roupas	Lavadora de Roupas, Capacidade de 11-12 kg de roupas, possui vários ciclos, com Ciclo rápido, sistema de reuso de agua, filtro anti-fiapos, Voltagem 110v, Temperatura de água Fria, Separador de Sabão e Amaciante, Cor Branca
6	Martelo de Reflexo	Lavadora de Roupas, Capacidade de 11-12 kg de roupas, Possui vários ciclos, com Ciclo rápido, sistema de reuso de agua, filtro anti-fiapos, Voltagem 110v, Temperatura de água Fria, Separador de Sabão e Amaciante, Cor Branca
2	Mesa (Maca) Ortostática	A maca ortostática elétrica, também conhecida como divã ou mesa tubular, possui regulagem de altura e possibilita a colocação do paciente na posição em pé (posição ortostática ou angulação ortostática desejada para fins terapêuticos), sem que haja



		<p>necessidade de nenhuma colaboração ativa do paciente seja ele tetraplégico, paraplégico, esteja em quadro de coma e outros. Seu mecanismo, estrutura e componentes foram duramente testados, objetivando a segurança, operacionalidade e conforto do uso. Indicações: Pacientes com lesão medular; Pacientes com acidente vascular cerebral; Pacientes hemiplégicos; Colocação do paciente na posição de pé (posição ortostática ou angulação ortostática desejada para fins terapêuticos), sem que haja necessidade de nenhuma colaboração ativa do paciente seja ele tetraplégico, paraplégico, esteja em quadro de coma e outros; Propriocepção nas articulações de quadril e em membros inferiores; Diferenciais e benefícios, Sistema de inclinação elétrica de 0° a 90°; Fácil higienização; Favorece o retorno venoso, função gastrointestinal e urinária; Realiza descarga de peso nos membros inferiores; Prevenção da osteoporose em pacientes lesados medulares e/ou com acidente vascular cerebral; Cintas de segurança: garante maior segurança ao paciente; Rodas com travas e base de apoio para os pés: proporcionam conforto e segurança durante seu uso; Controle remoto (regulagem de subida e descida da maca): confere praticidade ao profissional ao posicionar o paciente na altura adequada ao tratamento desejado; Voltagem: Bivolt (Automático), Estrutura em aço carbono; Possui faixas de segurança; Controle manual; Estofamento em courvin náutico; Alimentação Elétrica; Potência: 150 VA; Rodas com travas; Inclinação de 0 a 90°; Altura: 0,76m; Inclinação máxima: 2,35m; Largura da maca em pé: 0,62m; Peso máximo: 150kg; 01 Cabo de alimentação 1,5m plug tripolar; 01 Controle para maca elétrica; REGISTRO ANVISA</p>
70	Mesa Auxiliar em INOX com Rodízios	<p>Estrutura em aço inox, com pés em tubo de aço inox redondo 7/8, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes, pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, dimensões externas aproximadas: Comprimento 40cm, Largura 80cm, Altura 80cm.</p>
13	Mesa de Canto (Lateral)	<p>Tampo em MDF de 15mm, Pés em madeira maciça, 45-50cm de largura, Circular, Cor Azul</p>



2	Mesa de Canto (Lateral)	Tampo em MDF de 15mm, Pés em madeira maciça, 45-50cm de largura, Circular, Cor Preta
110	Mesa de Escritório 2 Gavetas	Material: Estrutura Em Aço Carbono, Tampo Em MdP, 2 Gavetas, Altura:76Cm, Largura:120 Cm, Profundidade: 60Cm, Com Borda Flexível. Necessita Montagem. Porém Já Vem Com Ferragens Para Montagem, Corpo em Cinza e Tampo em Azul
02	Mesa de Escritório em Madeira	Tampo em MDP BP 40 mm com acabamento de Bordas em ABS de 1mm, Caixas para Tomadas de Energia e USB acima do tampo 40 mm, Compartimento Central abaixo do tampo 40 mm para Conexões e Passagem de Fios e Cabos de Energia, Telefonia e Informática, Dimensões do produto: Altura: 78 cm, Largura: 240 cm, Profundidade: 110 cm, Pés: Sim, Pés com Niveladores de Altura, Cor: Preto
06	Mesa de Lanchonete com 10 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 10 lugares.
4	Mesa de Lanchonete com 6 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 6 lugares.
4	Mesa de Lanchonete com 8 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento



		produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 8 lugares.
7	Mesa Odontológica Auxiliar	Uma mesa auxiliar com 5 gavetas em MDF é um móvel compacto e funcional, Largura 51 cm, Altura 63 cm, Profundidade 53 cm, 3 Tamanhos de Gavetas, 4 Rodízios,
2	Mesa Reunião Retangular 12 lugares	Elaborado em MDP 40 mm com acabamento de Bordas em ABS de 1mm, Conta com caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo 40mm, Compartimento central abaixo do tampo 40 mm para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática, Dimensões do produto: Altura: 78 cm, Largura: 360 cm, Profundidade: 110 cm, Pés: Sim, Cor: Preto, Compartimento Central: Sim
10	Mesa de Lanchonete com 10 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 10 lugares.
4	Mesa de Lanchonete com 6 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 6 lugares.



4	Mesa de Lanchonete com 8 Lugares	Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, Revestido com laminado de alta resistência, Acabamento da borda em fita de PVC Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC, Encosto produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC, Estrutura montada para bancos fixos, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, Medidas: 1,00 x 0,70 m. – 8 lugares.
7	Mesa Odontológica Auxiliar	Uma mesa auxiliar com 5 gavetas em MDF é um móvel compacto e funcional, Largura 51 cm, Altura 63 cm, Profundidade 53 cm, 3 Tamanhos de Gavetas, 4 Rodízios,
2	Mesa Reunião Retangular 12 lugares	Elaborado em MDP 40 mm com acabamento de Bordas em ABS de 1mm, Conta com caixas para tomadas de energia e usb acima do tampo 40mm, Compartimento central abaixo do tampo 40 mm para conexões e passagem de fios e cabos de energia, telefonia e informática, Dimensões do produto: Altura: 78 cm, Largura: 360 cm, Profundidade: 110 cm, Pés: Sim, Cor: Preto, Compartimento Central: Sim
10	Mesa Reunião Retangular 6 lugares	Dimensões do Produto: - Largura: 1,80m - Profundidade: 90cm - Altura: 74cm Padrão NR17 (pés com regulagem de altura) Características: - Produto dentro das normas para escritório, pois possui as bordas com os cantos arredondados (NR 17); - Mesa com Tampo de 30mm; - Mesa suporta até 100kg Material: - Possui estrutura em madeira MDP 40mm garantindo melhor estabilidade, evitando que as peças entortem ou empenem, suportando mais peso que o MDF; - Maior resistência à umidade; - Acabamento mais resistente à riscos na sua superfície, facilitando a limpeza em seu uso diário (tecnologia anti-riscos e manchas); Acabamento: Melamínico de baixa pressão BP: Cores disponíveis: Sevilha com Preto
12	Mesa Reunião Retangular 8 lugares	Dimensões: 2000(L) x 900 (P) x 755 (A), Material: Tamos engrossurados de 40mm; Laterais em MDP 25mm; Encabeçamento sem borda; Cor Sevilha com Preto



14	Mesas Redondas para Lanchonete	A Mesa Composta por Base Fixa em Aço 12 mm e Tampo em Aglomerado 45 mm na Cor Bege, Possui Acabamento Brilho, Tamanho: Altura 77 cm, Largura 90 cm, Profundidade 90 cm, Formato Redonda, 4 Pés fixos em aço
15	Microondas 55 Lt	Possui porta espelhada, Capacidade: 55 litros, Prato com diâmetro de 42cm, Teclas fáceis: Tipos Kids, Lasanha, Pipoca, Pizza, Brigadeiro, Sopa, vegetais, Batata, Reaquecer Bebidas, Massa, Prato de comida, pizza, Cozinhar por tempo e funções Auto cozinhar, descongelar por tempo e Descongelar por Peso, função Potência, função Relógio, 1500W de potência, Classe "A" em eficiência energética, 110/220V(conforme solicitação), Cor Branca
25	Mocho Giratório	Giratório e com Regulagem de altura por pistão a gás, Aro de apoio de pés em Nylon, Estofado em Courvin, Estrutura do mocho apenas na cor preta, diâmetro do assento: 38 centímetros, diâmetro do encosto: 35 centímetros, Assento espuma injetada 8 cm espessura, Encosto espuma 5 cm espessura, Este mocho suporta até 120 Kg, Altura Regulável, sendo que do chão ao assento - mínima 53cm - máxima 65cm, Cor Azul Claro
8	Motor Endodôntico	Peça de mão Wireless (sem fio) na Preparação do Canal Radicular. Maior praticidade de manuseio. Contra ângulo com iluminação por LED: Garantindo a máxima visualização do campo de trabalho 3 sistemas de funcionamento: Preparação do Canal Radicular: Modo Contínuo, Modo Reciprocante e 8 Modos Personalizáveis, Medida do Comprimento do Canal Radicular: Função de personalização do aviso de limite do forame apical. Função Integrada (Preparação + Medida do Comprimento do Canal Radicular): Funções Apical Reverso/Stop, Auto Início, Apical Slow Down. Acionamento do motor na peça de mão. Bateria da peça de mão de alta capacidade com carregamento wireless ou por cabo. Medição do comprimento de trabalho não influenciada pela espessura da lima. Reversão automática de sentido de giro por torque e por aproximação do ápice apical. Ampla faixa de rotação: 100-1000RPM. Possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário. Redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular. Sistemas de lima pré-



		<p>definidos facilitando a utilização, permitindo também a personalização de parâmetros do equipamento como torque e velocidade de rotação. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Tela frontal LCD de alta resolução brilhante e colorida. Modo Standby automático de economia de energia da base e da peça de mão. Teclado touch capacitivo. Alta sensibilidade e excelente resposta. Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Intensidade ajustável do indicador sonoro. Base com indicadores de bateria, modo de rotação e estado de conexão. Peça de mão com indicadores de bateria e estado de conexão. Base do equipamento energizada por bateria recarregável de grande autonomia. Portátil: Permite ciclos de recarga da peça de mão sem que a base esteja ligada a fonte de energia. Permite que nas funções Comprimento do Canal Radicular e Função Integrada o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Peça de mão em funcionamento com baixo nível de ruído e vibração, proporcionando maior conforto ao paciente e operador. Autonomia da bateria da peça de mão: 2 horas em uso Wireless (sem fio). Autonomia da bateria da base: 3 ciclos de recarga da peça de mão.</p>
4	Nebulizador Portátil	<p>Funcionamento: Pilhas ou pode ser ligado na tomada, via cabo USB, Autonomia: 2,5 Horas, Capacidade de nebulização: 6ml, Conteúdo da Embalagem: 01 Nebulizador, 01 Tampa Protetora, 01 Câmara Para Medicamentos, 01 Mascara Tamanho Adulto + Adaptador, 01 Mascara Tamanho Infantil + Adaptador, 01 Inalador Bucal, 01 Bolsa de Transporte</p>
90	Negatoscópio	<p>Negatoscópio com 1 corpo led, para fixação em parede ou mesa, Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso, bivolt, Medidas: 65x10x38</p>
12	Notebook (descritivo TI)	<p>Notebook; microcomputador portátil (notebook); com processador de , no mínimo, 04 nucleos e 04 threads; com frequência de clock real, igual ou superior a 2,5 ghz; memoria ram</p>



		ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrão sata ou superior; com 1 hd; de 500 gb - 5400 rpm; padrão sata ou superior; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado em português; com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no mínimo 15 polegadas, anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; embalagem com proteção apropriada; sistema operacional não acompanha o produto; com bateria de íon de lítio de 09 células; garantia mínima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação
21	Otoscópio LED 6 Espéculos	Conjunto de Otoscópio diagnóstico, cabeça em plástico policarbonato alto impacto, janela giratória de fecho hermético, vidro anti risco e visão de largo diâmetro, aumento de 3x, com 6 espéculos reusáveis, nos tamanhos 2.2 – 2.5 – 3.5 – 4.5 – 5.5 e 10 mm com conexão metálica tipo baioneta e 1 lâmpada sobressalente. Acompanha cabo e metal cromado com proteção contra curto circuito, variador contínuo de luminosidade, acomoda duas pilhas médias tipo C e bolsa macia em nylon.
6	Oxímetro de Pulso Portátil	Tipo de Tela: LED, Baixo consumo de energia. Menos que 25mA, Bateria até 30hrs, Alta precisão, Desliga automaticamente, Funciona com 2 Pilhas alcalinas AAA, Acompanha cordão, Sensor de direção da tela para facilitar a leitura, Faixa de medição: 36% a 99% de saturação de oxigênio, SpO2 Variação de Tela: 0-100%, SpO2 Faixa Medição: 70-99%, SpO2 Ocorrência: 70%-99% - +- 3% / 0-69% - Não Definido, FC Variação de Tela: 0-254bpm, FC Faixa de Medição: 30-235bpm, FC Ocorrência: 30-99bpm +- 2bpm/100-235 +- 2%
2	Plataforma para Fundo de Piscina	Contém 1 peça em Material de PVC, com tapete antiderrapante na superfície, possui peso suficiente para se manter submersa; Medidas do produto: Dimensões 43cm de altura ; 42cm largura; 82cm comprimento, Cor: Amarela
2	Podoscópio	Este aparelho é usado para avaliar a impressão plantar de modo estático, com ele é possível analisar as características da pisada do



		paciente, como neutra(normal), supinada (pé cavo) e pronada (pé plano). Indicações para o diagnóstico: Artrite; Atrofia do Coxim; Bursite do Tendão; Calos Interdigitais; Calosidades Plantares; Deformidade dos Dedos; Joanetes; Entre outros.
40	Poltrona Hospitalar	Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi, Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em corino, Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás, Dimensões Aprox. Aberta 1,63cm Comprimento x 0,75 cm Largura x 0,74 cm Altura, Dimensões Aprox. Fechada 0,84cm Comprimento x 0,75cm Largura x 1,17cm Altura, Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 110cm, Largura: 80cm, Altura: 100cm, REGISTRO ANVISA, Cor Azul
100	Poltronas Fixas para Auditório	Tipo: ENCOSTO: Fixo e espuma injetada, contra capa em polipropileno, ASSENTO: autorretrátil, espuma injetada, ESTRUTURA: Em aço, Superte de Braços, REVESTIMENTO: Couro ecológico. Cor A poltrona estofada para auditório oferece encosto com espuma injetada de grande espessura, Apoio de braços com material: poliuretano. Prancheta embutida, Sistema automático de basculamento, com rebatimento simultâneo do assento e encosto, O sistema de absorção acústica da poltrona estofada para auditório se dá através de orifícios incorporados nas capas do assento, encosto e pés laterais, fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos, ALTURA 900MM, LARGURA 560MM, COMPRIMENTO 703MM, LARGURA ASSENTO 490MM, MÍN. ALTURA 900MM, MÍN. ALTURA ASSENTO 430 MM, MÁX. ALTURA ASSENTO 430MM, COR BORDÔ
20	Prancha de Resgate com Cintos	PRANCHA PARA RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO, ADULTO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 200 KG, 185 CM DE COMPRIMENTO X 44 CM DE LARGURA X 65MM DE ALTURA, RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUIR PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. TRANSLÚCIDA, PARA O USO EM RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUIR ABERTURAS ESPECÍFICAS



		PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ACOMPANHAR JOGO COM 03 (TRÊS) UNIDADES DE CINTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO.
15	Pranchas para Piscina	A Prancha para Piscina Grande foi projetada para a realização de exercícios na água, facilitando os movimentos e auxiliando na postura correta durante os treinos. É indicada especialmente para quem busca iniciantes na prática de natação ou que não sabem nadar, pois sua base facilita o equilíbrio e flutuação dentro da piscina. Dimensões: Largura 29cm, Altura 40cm, Espessura 3cm, Material EVA.
4	Rampa com Degraus	Material: madeira maciça natural, Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal, Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil, Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena preta, Lixa antiderrapante nos degraus, Peso máximo suportado: 140 kg, Altura mínima do corrimão: 90 cm, Altura máxima do corrimão: 139 cm, Pode ser montada no formato de canto (ou "L") ou reta, Dimensões e peso montada no formato de "L" ou "Canto": Largura: 1,29 m, Comprimento: 1,89 m, Dimensões e peso montada no formato de "Reta": Largura: 74 cm, Comprimento: 2,44 m, Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm, Altura dos degraus: 100mm
28	Reanimador Pulmonar Manual Adulto	Balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos, conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura, Máscaras verde-transparentes: permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Conforto: almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, Reservatório: quando conectado à válvula fornece elevada concentração de oxigênio, Regulagem: válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio, Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm, Conector universal com



		diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara, Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off), Válvula traseira para conexão do reservatório, Válvula de Escape: pressão 60 cm H ₂ O +/- 5 cm H ₂ O, 01 Saco Reservatório (Descartável); (ADULTO: 1700ML), 01 Extensão com conector em PVC (Descartável), 01 Máscara de silicone adulto, 01 Balão de silicone auto inflável de 1600ml, 01 Membranas em Silicone, 01 Válvula de reinalação (Pop-off), 01 Válvula para bolsa de ar
25	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico	Balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos, conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura, Máscaras verde-transparentes: permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Conforto: almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, Reservatório: quando conectado à válvula fornece elevada concentração de oxigênio, Regulagem: válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio, Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Pediátrico, Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm, Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara, Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off), Válvula traseira para conexão do reservatório, Válvula de Escape: pressão 60 cm H ₂ O +/- 5 cm H ₂ O, 01 Saco Reservatório (Descartável); (PEDIÁTRICO: 1700ML), 01 Extensão com conector em PVC (Descartável), 01 Máscara de silicone adulto, 01 Balão de silicone auto inflável de 1600ml, 01 Membranas em Silicone, 01 Válvula de reinalação (Pop-off), 01 Válvula para bolsa de ar
10	Refrigerador Duplex	Refrigerador duplex, capacidade refrigeração: 410-450 l, sistema degelo: frost free, N° de Portas: 2, tensão alimentação: 110 v/220v(conforme solicitação), Cor Branca
6	RX odontológico 70K	Este equipamento destina-se a radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. É uma unidade de Raios-X para uso odontológico, com tensão nominal de 70kVp e corrente



		no tubo de 7,0 mA, Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais, Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis, pintadas em epoxi a 250 graus Celsius, e opção de base para montagem na parede construída em aço, pintada em epoxi e recoberta por capa em poliestireno de alto impacto, Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições, Filtração com equivalência de alumínio maior que 2.61mm, direcionador cilíndrico, enrolamento totalmente imerso em óleo especial, Disparador manual à distância de 5m., cabeçote blindado conforme normas de proteção radiológicas vigentes.
5	Secadora de Roupas Elétrica	Capacidade 10-11 kg, Cor Branca, Tipo de Abertura da Porta Frontal, Alças laterais, Painel Digital, Pés Niveladores, Sistema de secagem por Tombamento, Função Passa Fácil, Filtro Elimina Fiapos, 15-20 Programas de Lavagem, Voltagem 220v
10	Seladora	Área de selagem: 21cm; Largura de selagem: 13mm; Bivolt Automático: 110/200V.
3	Serra para Gesso	Peso reduzido facilita o movimento do operador potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso, Cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte, Cabo anatômico, maior segurança no manuseio, Motor de escovas, Potência: 180w, Rotação do Motor: 1800 rpm, Câmbio em aço especial com lubrificação permanente, Lâminas de corte em aço com tratamento superficial, 01 Lâmina de 2 pol, 01 Lâmina de 2 ½ pol, 01 Chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina
2	Simetrografo	O Simetrógrafo é utilizado para avaliar desvios posturais através da observação de pontos anatômicos. Com ele é possível detectar alguns desvios de postura mais acentuados como a Escoliose e a Hiperlordose. O Simetrógrafo possui números e letras localizados na lateral e na parte superior do equipamento facilitam as interpretações do avaliador, além de ser do tipo banner que pode ser pendurado em qualquer parede ou outro local do ambiente de



		trabalho para a avaliação do paciente. Medidas aproximadas do produto: 2,15m X 1m (A x L)
33	Sofá 3 Lugares	Sofá 3 Lugares Couro Sintetico Preto, Especificações: Pés de madeira revestido Corino, Dimensões: 80cm altura, 70cm profundidade, 180cm largura, Cor Preta
6	Step em Polietileno	O Step em Polietileno de Fundo para Piscina é fundamental na melhoria da coordenação motora, agilidade, equilíbrio e condicionamento aeróbico. Possui ventosas na parte de baixo, que fixam no fundo da piscina, Ele pode ser utilizado desde atletas até idosos, crianças e deficientes, também indicado para pacientes em reabilitação de cirurgias e lesões, Tamanho 49 x 35 x 13 cm (comp x largura x altura), Cor: Amarelo, 6 pés com ventosa
40	Suporte de Hamper	Armação Tbular em Aço Inox, Saco em Forte Tecido de Algodão Cru, Pés Providos de Rodízios de 2", Capacidade Aproximada 100 Litros, Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 50,5 cm, Largura: 44 cm, Altura: 79 cm
26	Suporte de Soro	Base em quadripé confeccionado em aço carbono, Coluna em tubo de aço carbono, Haste superior em tubo de aço inox com polimento de alto brilho, Regulagem de altura através de mandril com sistema de trava semi giratória, 4 ganchos confeccionados em inox em formato cruz, para pendurar bolsas de soro, Base com rodízios com freio em diagonal, acabamento em Pintura eletrostática a pó epóxi, Soldas reforçadas, Tratamento anti-ferruginoso, Polimento de alto brilho
5	Tapete Flutuante em EVA	Os tapetes flutuantes são feitos para proporcionar uma adaptação à água mais segura e para tornar o aprendizado da natação ainda mais divertido. Além de estimular a imaginação das crianças, eles proporcionam mais tranquilidade e segurança aos iniciantes. Podem ser utilizados em exercícios de adaptação, equilíbrio e em outras atividades criativas. Os Tapetes Flutuantes para Ponte Pensil da Floty são feitos em espuma de alta qualidade e podem ser encaixados uns nos outros, por meio de aqua tub. Assim, eles podem ser alinhados de maneira a formar uma ponte flutuante. Dimensões: 120 x 5 x 120cm



50	Tapetes de EVA	Os tatames 20mm é ideal para prática de exercícios de solo como pilates, yoga, alongamento e outros mais que necessitam de superfície rígida porém confortável, podendo ser usado em casa, no trabalho, academia ou mesmo ao ar livre. Estão disponíveis em diversas cores no tamanho de 1m x 1m.
3	TENS	Equipamento para aplicação das Correntes Elétricas TENS, FES, Russa via eletrodos em contato direto com o paciente, para Terapia de Disfunções Neuromusculares. Possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, apresenta 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de teclas soft touch. Display LCD, o que facilita a identificação dos protocolos e programações. Acompanha bolsa para transporte, Possui quatro canais com ajustes de intensidade independentes, Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50us a 500us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5Hz a 250Hz, A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque e as informações são mostradas em display de cristal líquido, Trabalha três correntes: TENS, FES e Russa, TENS: Convencional, Acupuntura e Breve Intensa, TENS VIF ? com Variação Automática de Intensidade e Frequência, TENS B ? BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz, FES S ? Sincronizado, FES R ? Recíproco, FES S VIF? Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência, FES R VIF? Recíproco com variação automática de intensidade e frequência, Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Recíproco.
3	TENS e FES	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO TENS/FES, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERAÇÃO EM BURST/NORMAL,CONTROLES R/T E MODO FES, COMPONENTES C/4CANAIS,PARÂMETROS FIXOS P/RISE/DECAY
40	Termômetro clínico	O Termômetro Clínico Digital é indicado para processos de medição de temperatura por via oral e axilar, Características: Resultado em 1 minuto, Memória, Beep de aviso ao fim da medição, Indicador de bateria fraca, Desligamento automático, LCD de Fácil Visualização.



7	Tubo Fisioterápico	Possui cravos para estímulos sensoriais e massagem, está disponível em diversas cores, no comprimento de 13cm, 100% polivinilcloro. Ativa a Circulação Sanguínea. Terapia Ocupacional. Alivia a Dor e Tensão Muscular. Pé Plano e Fascite Plantar, Fortalecer Musculatura das Mãos, Punho e Antebraço. Massagem e Relaxamento para Pés, Mãos e Costas. Sequelas de AVC.
400	Turbina Descartável	FlowMIR Turbina para Espirômetro MIR Descartável, Sensor para Espirometria, Turbina para Espirometria com bocal acoplado, sem necessidade de limpeza diária. Individualmente embalada, calibrada e testada na fábrica, 100% livre de contaminação cruzada entre os pacientes durante a Espirometria, Sem condensação de vapor e influência do ambiente, pressão do ar, umidade e viscosidade, Patente Internacional e conformidade com os mais recentes padrões ATS/ERS, Compatível com os Espirômetros MIR.
20	TV 55 Polegadas (descritivo TI)	Televisor de 55 polegadas, SMART, 4K/Ultra HD - Características do Produto: Bivolt. Tela de LED com Resolução 4k, tipo full Screen/ Widescreen. 55 polegadas. Smart TV. Eficiência energética 'A' (INMETRO). Painel RGB. Painel de 8 bits. Frequência da Tela (Hz - MR): 120 HDR (High Dynamic Range). Conversor digital, controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual em português, garantia de no mínimo de 1 ano.
10	Ultrassom e Jato de Bicarbonato (c/ Bomba)	O Ultrassom e Jato de Bicarbonato conjugado, Além de bomba peristáltica embutida, ainda possui regulagem de potência ultrassônica em 10 níveis, O aparelho possibilita limpeza eficiente dos dentes, sem danificar o esmalte, através de um transdutor com cerâmicas pizoelétricas de frequências entre 29 KHz e 32 KHz.
3	Ultrassom para Fisioterapia	Equipamento de Ultrassom digital microcontrolado na frequência de 1 MHz e 21W de potência, Apresenta aplicador ergonômico e à prova d'água com ERA de 7cm ² , Modo de emissão contínuo e pulsado multifrequencial, Indicado para as principais afecções terapêuticas e reabilitação, Oferece, ainda, protocolos de tratamento para auxiliar as aplicações e cabo para terapia combinada, Registro Anvisa



2	Ventilômetro/Respirometro	O Ventilômetro digital fornece leitura direta, facilidade de uso e durabilidade, permitindo a realização de medições de TV, MV e Fluxo de ar. Separável em duas partes, é vendido completo e pronto para uso com bateria de 9v, adaptador de 22mmF x 22mmF e manual. Separável, fornecendo facilidade de uso, limpeza e reprocessamento (por ETO / Glutaraldeído), Medição: Fluxo de volume ar/gás (LPM) Alcance: 0 a 200 litros (199.98), Resolução: 0.02 Litros Precisão: ±2% a 15 lpm (outros fluxos são por curva publicada), Taxa de Fluxo : 5 lpm mínimo / 150 lpm máximo, Resistência de Fluxo: < 2cmH20 a 100 lpm, DISPLAY: LCD com luz de fundo, Fonte de Energia: Bateria padrão 9v, ENTRADA/SAÍDA: 22mmM x 22 mmM, Registro na ANVISA
1	Vídeo Laringoscópio	VIDEORRINOLARINGOSCÓPIO CMOS COM MONITOR, DIREÇÃO VISUAL 0°, ÂNGULO DE ABERTURA 100°, 30 CM DE COMPRIMENTO ÚTIL, 2,9 MM DE Ø EXTERNO, DEFLEXÃO PARA CIMA/PARA BAIXO 140°/140°, CONSTITUÍDO POR: 11102 CMK VIDEORRINOLARINGOSCÓPIO CMOS, 2,9 MM KI

4 – CONSÓRCIO

Justifica-se a não aceitação pela participação de empresas sob a forma de consórcio, devido o objeto da licitação não ser considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se ainda que a vedação de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame.

5 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA



- Registro comercial, no caso de empresa individual.
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 12.690 de 19/07/2012 e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Sendo o licitante Microempreendedor Individual, apresentar o CCMEI (Certificado do Cadastro do Microempreendedor Individual) expedido através do site portal do empreendedor:
<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.
- Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo acompanhada dos nomes e endereço dos diretores em exercício, no caso de sociedades simples.
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
- Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF nº 358/14, de 05 de setembro de 2014.
- Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- A prova de regularidade perante a Fazenda Estadual se dará por meio da Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa, cujo prazo da expedição, para efeito de validade, deverá ser de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para a entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe constar expressamente.
- A prova de regularidade perante a Fazenda Municipal se dará por meio da certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários municipais.



- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade.
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas "CNDT", obtida em "<http://www.tst.jus.br/certidao>", em atendimento a Lei 12.440/11, conforme o inc. V do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro no CREA, registro na ANVISA, INMETRO ou quaisquer outros que indiquem a capacidade do fornecedor em atender plenamente o objeto, com as devidas justificativas.

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado para comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; por meio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em qualquer tempo e quantidades.

6 – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues de forma única, no seguinte endereço da Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar:

Av. Tenente Marques, 3.780 – Portais (Polvilho) – CEP 07790-740 - Cajamar/SP

A entrega dos produtos deverá acontecer no horário de segunda à sexta-feira das 08:00 às 15:00h à Av.: Tenente Marques, 3780 Polvilho.

7 – PRAZO DE ENTREGA

Tendo a empresa vencedora 15 dias para a entrega.



8 – VALIDADE

INDETERMINADA.

9 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:

- a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.
- b) Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência.
- c) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;
- d) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;
- e) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do contrato.
- f) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
- g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.
- h) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.
- i) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.
- j) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas complementares.
- k) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação



que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

10 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os produtos deverão estar livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer outro fator que possam causar dano ou contaminação aos usuários.

Os materiais/produtos estarão sujeitas à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade entre as especificações do edital e seus anexos no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade.

Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do produto obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

Os produtos serão aceitos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos, nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93.

11– RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DOS PREÇOS

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta da Ficha Orçamentária **281**, e 347 os parâmetros para aferição dos preços referentes à aquisição pretendida deverão obedecer ao disposto no



Decreto Municipal nº 6053/2019, em especial ao § 1º do artigo 2º, publicado na edição nº 027, do Diário Oficial do Município em 12/06/19.

12– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a entrega dos produtos adquiridos.

13– PENALIDADES

Dispositivo legal: Art.3, I e 7º da Lei n.10.520/02 e artigo 86 da Lei 8666/93.

- Multas:

- Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.
- Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.
- O atraso na entrega do objeto sujeitará a empresa vencedora à multa de mora de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor da Autorização de Fornecimento por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia, após o que, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste, conforme o momento da autorização de fornecimento.
- O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição dos produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste Edital, para entrega da quantidade faltante de mercadoria solicitada pela Administração e para substituição da Nota Fiscal emitida com falhas, conforme previsto nos devidos itens deste Edital, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% (um por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, até o limite de 15 (quinze) dias, quando será considerada a inexecução parcial. Considerar-se-á inexecução total do ajuste o atraso na entrega dos produtos por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias ou a reincidência da inexecução parcial do ajuste.



- A não observância das quantidades solicitadas pela Administração na Autorização de Fornecimento sujeitará a empresa vencedora a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.
- O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente edital, sujeitará a empresa vencedora a multa de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo da substituição do objeto e demais sanções aplicáveis.
- Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.
- As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

14 – AMOSTRA DOS PRODUTOS

O proponente vencedor do item 3 e 6, junto com o encaminhamento a proposta readequada, também enviar o catalogo do item, para a área técnica, realizar a análise, conferindo se o item proposto se enquadra com a característica pretendida.